



**kinyo**  
VIRGINIA INC.

# A/T 3410

Alcance seus objetivos com as  
blanquetas Kinyo!



## A Kinyo Air Tack 3410 está projetada para impressão de latas de duas peças

### Características da A/T 3410:

- ✚ Construção do tipo 34 com camada compressível de cela fechada projetada para uma impressão e recuperação de alto impacto.
- ✚ Componente de superfície mais resistente com mistura nitrílica especial que oferece uma maior resistência a químicos.
- ✚ Maior durabilidade e mais alterações de rótulos antes de substituir as blanquetas.
- ✚ Superfície de borracha polida para uma transferência de tinta excelente e reprodução de pontos perfeita com tintas sem água.
- ✚ Adesivo personalizado desenvolvido para uma montagem segura e remoção limpa dos cilindros.
- ✚ Controle estrito do calibre entre blanquetas para uma configuração mais rápida e uma excelente reprodução de pontos.

Dados técnicos		
Cor	Azul	
Borracha da superfície	Mistura especial rica em nitrilo	
Acabamento de superfície	Polida	
Rugosidade da superfície (Ra)	0,8 µm	
Camada compressível	Cela fechada – tipo suave	
Espessura nominal	1,95 – 2,00 mm	1,98 – 2,03
Dureza (Shore A)	79°	
Microdureza	61°	

*Estes valores são propriedades típicas e não se destinam a efeitos de especificação*

Kinyo Virginia Inc.  
290 Enterprise Drive  
Newport News, VA 23603  
www.kinyova.com  
Telefone: 757.888.2221  
E-mail: sales@kinyova.com

