



**kinyo**  
VIRGINIA INC.

**A/T F-ST**

Alcance seus objetivos com as  
blanquetas Kinyo!



## A Kinyo Air Tack F-ST está projetada para impressão de latas de duas peças

### Características da A/T F:

- ✚ Camada compressível de cela fechada projetada para uma impressão e recuperação de alto impacto.
- ✚ Borracha nitrílica para uso com tintas sem água.
- ✚ Superfície especialmente tratada para proporcionar uma maior durabilidade e mais alterações de rótulos antes de substituir as blanquetas.
- ✚ Superfície de borracha polida para uma transferência de tinta excelente e reprodução de pontos perfeita.
- ✚ Adesivo personalizado desenvolvido para uma montagem segura e remoção limpa dos cilindros.
- ✚ Controle estrito do calibre entre blanquetas para uma configuração mais rápida e uma excelente reprodução de pontos.

Dados técnicos			
Cor	Azul		
Borracha da superfície	Mistura nitrílica com tratamento de superfície especializado		
Acabamento de superfície	Polido		
Rugosidade da superfície (Ra)	0,8 µm		
Camada compressível	Cela fechada – tipo suave		
Espessura nominal	1,70 – 1,75 mm	1,91 – 1,96 mm	1,96 – 2,01 mm
Dureza (Shore A)	79°		
Microdureza	63°		

*Estes valores são propriedades típicas e não se destinam a efeitos de especificação*

Kinyo Virginia Inc.  
290 Enterprise Drive  
Newport News, VA 23603  
www.kinyova.com  
Telefone: 757.888.2221  
E-mail: sales@kinyova.com

