



kinyo
VIRGINIA INC.

A/T G

Alcance seus objetivos com as
blanquetas Kinyo!



A Kinyo Air Tack G está projetada para latas de duas peças e rotativas estreitas Rotatek

Características da A/T G:

- ✚ Camada compressível de cela fechada do tipo suave para absorver impactos fortes e proporcionar uma rápida recuperação.
- ✚ Borracha rica em nitrilo para uso com tintas convencionais e híbridas.
- ✚ Superfície de borracha polida para uma transferência de tinta excelente e reprodução de pontos perfeita.
- ✚ Adesivo personalizado desenvolvido para uma montagem segura e remoção limpa dos cilindros.
- ✚ Controle estrito do calibre entre blanquetas para uma configuração mais rápida e uma excelente reprodução de pontos.

Dados técnicos

Cor	Verde		
Borracha da superfície	Mistura rica em nitrilo		
Acabamento de superfície	Polido		
Rugosidade da superfície (Ra)	0,8 µm		
Camada compressível	Cela fechada		
Espessura nominal	1,84 – 1,89 mm	1,91 – 1,96 mm	1,96 – 2,01 mm
Dureza (Shore A)	83°		
Microdureza	61°		

Estes valores são propriedades típicas e não se destinam a efeitos de especificação

Kinyo Virginia Inc.

290 Enterprise Drive
Newport News, VA 23603
www.kinyova.com
Telefone: 757.888.2221
E-mail: sales@kinyova.com

