



kinyo
VIRGINIA INC.

A/T J

Alcance seus objetivos com as
blanquetas Kinyo!



A Kinyo Air Tack J está projetada para aplicações UV

Características da A/T J:

- ✚ Camada compressível de cela fechada.
- ✚ Carcaça não direcional com duas camadas de tecido para uma maior resistência e estabilidade.
- ✚ Superfície de borracha retificada para uma máxima transferência de tinta.
- ✚ Componente superficial 100% EPDM para uso com tintas UV.
- ✚ Adesivo personalizado desenvolvido para uma montagem segura e remoção limpa dos cilindros.
- ✚ Controle estrito do calibre entre blanquetas para uma configuração mais rápida e uma excelente reprodução de pontos.

Dados técnicos

Cor	Violeta				
Borracha da superfície	100% EPDM				
Acabamento de superfície	Retificada				
Rugosidade da superfície (Ra)	1,8 µm				
Camada compressível	Cela fechada				
Espessura nominal (+/- 0,02 mm)	0,85 mm	0,90 mm	0,95 mm	1,00 mm	1,05 mm
Dureza (Shore A)	87°				
Microdureza	56°				

Estes valores são propriedades típicas e não se destinam a efeitos de especificação

Kinyo Virginia Inc.

290 Enterprise Drive
Newport News, VA 23603
www.kinyova.com
Telefone: 757.888.2221
E-mail: sales@kinyova.com

