



kinyo
VIRGINIA INC.

A/T F

Logre sus metas con mantillas Kinyo!



Kinyo Air Tack F, diseñada para impresión de latas de dos piezas

A/T F, Características:

- Capa compresible de celda cerrada.
- Gomas de nitrilo para impresión con tintas sin agua (offset seco).
- Superficie especialmente tratada para darle una mayor durabilidad a la mantilla y utilizarla en diferentes cambios de rótulos antes de ser reemplazada.
- Superficie pulida para obtener una excelente transferencia de tinta y una perfecta reproducción de punto.
- Adhesivo diseñado para un montaje seguro y una limpia remoción del cilindro porta mantilla.
- Control estricto del calibre entre mantilla y mantilla para asegurarle una rápida puesta en impresión y una excelente reproducción de punto.

Información Técnica			
Color	Azul		
Superficie de goma	Mezcla de nitrilos con tratamiento de endurecimiento superficial.		
Terminación superficial	Pulida		
Rugosidad superficial (Ra)	0.8 µm		
Capa compresible	Celda cerrada, micro esferas		
Espesor nominal	1.70 – 1.75mm	1.91 – 1.96mm	1.96 – 2.01mm
Dureza (Shore A)	79°		
Micro dureza	63°		

Estos valores indican propiedades típicas, no deben ser tomados con propósitos de especificación

Kinyo Virginia Inc.

290 Enterprise Drive
Newport News, VA 23603
www.kinyova.com
Teléfono: (1) 757.888.2221
E-mail: sales@kinyova.com

